



DECOTEX SUPER SEAL TRANSPARENTE

SELLADOR HIDRO-REPELENTE

DESCRIPCION

DECOTEX HIDRO Es un protector impermeable, de alta calidad, que imparte propiedades de hidro-repelencia a la superficie en la cual se aplica, formando una barrera que impide el paso del agua.

USOS

- Piedra de cantera
- Teja
- Madera
- Concreto
- Asbesto
- Muros
- Techos
- Cadenas de cimentación
- Maceteros y jardineras
- Fuentes

CONSECUENCIAS DE NO UTILIZAR ESTE PRODUCTO

- Enmohecimiento de muros
- Desprendimiento de pintura
- Degradación de la superficie
- Poca duración de la pintura
- Envejecimiento acelerado de los muros
- Floración de sales
- La humedad en las edificaciones provoca enfermedades reumáticas, respiratorias, asma y alergias



BENEFICIOS DEL USO DEL PRODUCTO

- Mantiene seca la superficie tratada
- Reduce la erosión provocada por el agua
- Protege la pintura reduciendo costos y mantenimiento
- No se altera la apariencia de los materiales protegidos y se conserva limpia
- Reduce la corrosión que sufre el acero por la humedad en el concreto
- Mantiene un ambiente seco en los edificios protegidos
- Se reducen enfermedades respiratorias como el asma, alergias, catarro, etc.

PRESENTACION

- Galón y cubetas.

| PROPIEDADES FISICAS | |
|---------------------|---|
| Viscosidad | 5 cps a 25° C rut barra 2/50 R.P.M |
| Densidad | 1.00 gr/cm ³ |
| PH a 25° | 12 |
| Permeabilidad | 0.5 gr. de H ₂ O /m ² x día |
| Rendimiento | 8 m ² por litro. |
| Tiempo de secado | 30 minutos |

OBSERVACIONES

- El rendimiento del DECOTEX HIDRO TRANSPARENTE, puede variar o disminuir por la porosidad de la superficie.