



IMPER-DECOTEX 5000

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO

DESCRIPCION

El IMPERV-DECOTEX 5000, es un impermeabilizante acrílico elastomérico emulsionado, con excelentes características de elasticidad y hermeticidad con polímeros de alta calidad. No contiene alquitrán, productos bituminosos ni solventes. El producto está enfocado al desarrollo de un nuevo sistema para solucionar los problemas de impermeabilización, donde se requiere características de elasticidad.

Resistencia adherencia y economía. Por la calidad de las materias primas utilizadas para su elaboración, condiciones de procesamiento y control de calidad es de una durabilidad y resistencia excelente.

Tipo	Impermeabilizante acrílico elastomérico.
Usos	<ul style="list-style-type: none">● Losas de concreto● Techos prefabricados● Láminas metálicas● Láminas de asbesto.● Láminas de plástico.
Modo de aplicación	<ul style="list-style-type: none">● Limpiar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos, grasas, etc.) dejándola seca y firme.● Se aplica una mano como imprimación de nuestros selladores DECOTEX SEAL; posteriormente se aplica el IMPER-DECOTEX 5000 a dos manos puras dejando secar 45 minutos entre capa y capa. Cruce el



sentido de

- dirección de aplicación de cada capa, para formar una trama homogénea, permitiendo de esta forma crear una cubierta impermeable sólida y continua.
- Para reforzar el sistema de impermeabilización, utilice la membrana Thermoflex en toda la superficie.
- En todos los puntos críticos y grietas es indispensable el uso de la membrana Thermoflex.

PROPIEDADES FISICAS	
DENSIDAD	1.20 Kg/Lt
TIEMPO DE SECADO	4 HORAS
TEMPRERATURA DE APLICACIÓN	MIN 5° MAX 100°
CURADO COMPLETO	48 HRS
MODO ELASTICO	46.72 Mpa (476.41 KG/CM2)
RESISTENCIA CARCAS DE TENSION	2.5 Mpa. (25.5 Kgf/cm2)
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	5.9 gr de agua/m2 x mm x día.
DEFORMACION	90%

Ventajas del producto

- Alta resistencia a los rayos solares.
- Limpia, fácil y rápida aplicación.
- Mano de obra no especializada.
- El menor costo por m² del mercado.
- Es totalmente ecológico.

Presentación

- Galón y cubetas. En color rojo terracota, verde y blanco.



Rendimiento

- De 1 a 1.3 m² por litro a dos manos.

Observaciones

- El rendimiento, puede variar o disminuir por la porosidad de la superficie.

Advertencia

Este producto puede ser nocivo para la salud si se ingiere, use solo con ventilación adecuada. Si ocurre lagrimeo, dolor de cabeza, mareo aumente la ventilación. Evitar el contacto con los ojos y piel lavar las manos después de usar y antes de comer, mantenga cerrado el envase cuando no este en uso.

Primeros auxilios

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante y limpia. Si la irritación persiste acudir al medico. Si se ingiere deberá acudir al médico inmediatamente.

La información aquí suministrada se basa en datos de laboratorio, por lo tanto no podemos hacernos responsables de las aplicaciones que no estén bajo nuestra supervisión.